



# PHI OIL Approved Engine VWT 5W-30

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ACEA C3, API SN/SN Plus, MB 229.52

PHI OIL GmbH  
Unterechingerstraße 2  
A-5113 St. Georgen bei Salzburg  
Tel +43 (6272) 20 121-0  
Fax +43 (6272) 20 121-21  
E-Mail office@phi-oil.com  
www.phi-oil.com

PHI OIL Approved Engine VWT 5W-30 — синтетическое всесезонное моторное масло последнего поколения с низким коэффициентом трения. Тщательно подобранные высокоэффективные присадки придают этому моторному маслу следующие свойства:

## Преимущества

- Экономия топлива при частичной и полной нагрузке
- Стабильные характеристики вязкости и хорошая устойчивость к сдвигу
- Очень хорошие характеристики холодного пуска
- Стабильная смазочная пленка даже при очень высоких рабочих температурах
- Очень хорошие моющие и диспергирующие свойства
- Надежная защита от износа, коррозии и пенообразования

## Применение

PHI OIL Approved Engine VWT 5W-30 — синтетическое легкотекучее моторное масло, специально разработанное для современных инжекторных двигателей и двигателей с системой Common Rail с дизельными сажевыми фильтрами. Подходит для всех типов дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей и фургонов с турбокомпрессором или без него. Продукт обладает идеальным сочетанием экономии топлива и превосходных противоизносных свойств.

## Спецификации и допуски

- ACEA C3
- API SN, API SN Plus
- VW 505.00, 505.01
- MB 229.52
- BMW Longlife-04

## Рекомендовано PHI OIL

- GM dexos 2
- Opel OV0401547
- MB 229.51

## Физико-химические свойства

Плотность при 15 °C	кг/м <sup>3</sup>	852	Температура вспышки	°C	230
Вязкость при -30 °C	мПа•с	5 870	Температура застывания	°C	-36
Вязкость при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	68,9	Щелочное число	мг КОН/г	7,3
Вязкость при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	12,2			
Индекс вязкости		176			

*passionate about performance*