



PHI OIL Life Moto Engine SX 5W-40

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ
НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

PHI OIL GmbH
Unterechingerstraße 2
A-5113 St. Georgen bei Salzburg
Tel +43 (6272) 20 121-0
Fax +43 (6272) 20 121-21
www.phi-oil.com

Полусинтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклов последнего поколения на основе тщательно отобранных базовых масел, которые вместе со специальными, недавно разработанными присадками придают этому маслу следующие свойства:

Преимущества

- Высокий и стабильный индекс вязкости
- Оптимальные фрикционные свойства
- Надежная защита от износа, коррозии и пенообразования
- Очень эффективная моющая и диспергирующая способность

Применение

Это масло было специально разработано для современных 4-тактных мотоциклов, поэтому проскальзывание, заедание и (или) неравномерное переключение дисков сцепления остались в прошлом.

Спецификации и допуски

JASO MA2 JASO MA

Физико-химические свойства

Плотность при 15 °C	кг/м ³	847	Температура вспышки	°C	>200
Вязкость при -30 °C	мПа·с	5 830	Температура застывания	°C	-42
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	85,1	Щелочное число	мг КОН/г	7,5
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	14,0			
Индекс вязкости		170			

passionate about performance

Мы гарантируем, что качество продукта соответствует заявленным характеристикам. Один образец продукта хранится у производителя, чтобы иметь возможность в любое время подтвердить стабильность качества. При выпуске производитель застраховал продукт от повреждений. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт для улучшения качества. Производитель сертифицирован по ISO 9001. Несмотря на то, что это описание было составлено с особой тщательностью в указанную дату, производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неполноты и (или) ошибок в описании, особенно если они являются результатом очевидных типографских ошибок. Условия поставки поставщика распространяются на все поставки продукции. В частности, в отношении критически важных вопросов по применению читателю рекомендуется сделать окончательный выбор после консультации с поставщиком.

Версия от 23.07.2020