



# PHI OIL Approved CVT

## СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВАРИАТОРОВ (CVT)

PHI OIL GmbH  
Unterechingerstraße 2  
A-5113 St. Georgen bei Salzburg  
Tel +43 (6272) 20 121-0  
Fax +43 (6272) 20 121-21  
E-Mail office@phi-oil.com  
www.phi-oil.com

Синтетическая трансмиссионная жидкость для бесступенчатых трансмиссий. Изготовлено на основе синтетических базовых масел и специально подобранных присадок, придающих продукту следующие свойства:

### Преимущества

- Очень высокий и стабильный индекс вязкости
- Отличная устойчивость к сдвигу
- Низкая температура застывания
- Очень хорошая защита от износа и устойчивость к окислению
- Эффективная защита от коррозии и пенообразования
- Совместима с уплотнителями, обычно используемыми в вариаторах
- Помогает избавиться от шума и вибрации в трансмиссии

### Применение

PHI OIL Approved CVT совместима с современными бесступенчатыми трансмиссиями любого типа. Рекомендована для сервисной замены масла в автомобилях как с цепным, так и ременным приводом вариатора. Не оказывает агрессивного воздействия на металлы и совместима с типичными материалами уплотнителей.

### Физико-химические свойства

Плотность при 15 °C	кг/м <sup>3</sup>	845	Температура вспышки °C	214
Вязкость при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	35,4	Температура застывания °C	-45
Вязкость при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	7,3	Индекс вязкости	177

*passionate about performance*

Мы гарантируем, что качество продукта соответствует заявленным характеристикам. Один образец продукта хранится у производителя, чтобы иметь возможность в любое время подтвердить стабильность качества. При выпуске производитель застраховал продукт от повреждений. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт для улучшения качества. Производитель сертифицирован по ISO 9001. Несмотря на то, что это описание было составлено с особой тщательностью в указанную дату, производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неполноты и (или) ошибок в описании, особенно если они являются результатом очевидных типографских ошибок. Условия поставки поставщика распространяются на все поставки продукции. В частности, в отношении критически важных вопросов по применению читателю рекомендуется сделать окончательный выбор после консультации с поставщиком.

Версия от 14.10.2019

# PHI OIL Approved CVT

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ



## Рекомендовано PHI OIL

Toyota CVTF TC/FE  
Nissan NS-1, NS-2, NS-3  
Honda HMMF/HCF2  
Subaru ECVT, iCVT, iCVT FG, NS-2  
Hyundai SP-III  
Chrysler Jeep NS-2  
Mitsubishi SP-III/CVTF-J1/J4/J4+  
Daihatsu Ammix CVTF DC/DFC/DFE  
MB 236.20  
Ford WSS-M2C928-A  
VW G052 180, G052 516  
Mini Cooper EZL799/EZL799A  
Suzuki CVTF TC/NS-2/CVT Green 1/Green 2/Green 1V  
Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF  
Subaru Lineartronic chain CVTF/CVTF II

*passionate about performance*

Мы гарантируем, что качество продукта соответствует заявленным характеристикам. Один образец продукта хранится у производителя, чтобы иметь возможность в любое время подтвердить стабильность качества. При выпуске производитель застраховал продукт от повреждений. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт для улучшения качества. Производитель сертифицирован по ISO 9001. Несмотря на то, что это описание было составлено с особой тщательностью в указанную дату, производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неполноты и (или) ошибок в описании, особенно если они являются результатом очевидных типографских ошибок. Условия поставки поставщика распространяются на все поставки продукции. В частности, в отношении критически важных вопросов по применению читателю рекомендуется сделать окончательный выбор после консультации с поставщиком.

Версия от 14.10.2019