



PHI OIL Life Engine VWM 5W-30

МОТОРНОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ACEA C3, API SN, MB 229.51, Low Saps

PHI OIL GmbH
Unterechingerstraße 2
A-5113 St. Georgen bei Salzburg
Tel +43 (6272) 20 121-0
Fax +43 (6272) 20 121-21
E-Mail office@phi-oil.com
www.phi-oil.com

Современное легкотекучее моторное масло на основе синтетической технологии. Тщательно подобранные высокоэффективные присадки придают этому высокопроизводительному моторному маслу следующие свойства:

Преимущества

- Экономия топлива при частичной и полной нагрузке
- Очень низкий расход масла согласно результатам испытания NOACK
- Малозольность (low SAPS)
- Быстрая прокачиваемость при холодном пуске
- Стабильная смазочная пленка даже при высоких рабочих температурах
- Возможность увеличения интервала замены масла
- Очень хорошие моющие и диспергирующие свойства
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования

Применение

Отлично подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонагнетателями и без них, с системой нейтрализации отработавших газов и (или) сажевыми фильтрами в легковых автомобилях и легких грузовиках. Продукт подходит для увеличенных интервалов замены масла и служит универсальным решением для автопарков с бензиновыми и дизельными двигателями.

Спецификации и допуски

- ACEA C3
- API SN
- VW 504.00 / 507.00
- MB 229.51
- BMW LL-04

Физико-химические свойства

Плотность при 15 °C	кг/м ³	853	Температура вспышки	°C	>220
Вязкость при -30 °C	мПа·с	6 300	Температура застывания	°C	-36
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	72,4	Щелочное число	мг КОН/г	7,7
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	11,8	Потери на испарение (NOACK)	%	6,1
Индекс вязкости		160			

passionate about performance

Мы гарантируем, что качество продукта соответствует заявленным характеристикам. Один образец продукта хранится у производителя, чтобы иметь возможность в любое время подтвердить стабильность качества. При выпуске производитель застраховал продукт от повреждений. Мы оставляем за собой право вносить изменения в продукт для улучшения качества. Производитель сертифицирован по ISO 9001. Несмотря на то, что это описание было составлено с особой тщательностью в указанную дату, производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неполноты и (или) ошибок в описании, особенно если они являются результатом очевидных типографских ошибок. Условия поставки поставщика распространяются на все поставки продукции. В частности, в отношении критически важных вопросов по применению читателю рекомендуется сделать окончательный выбор после консультации с поставщиком.

Версия от 23.07.2020